

POSTE PREMONTADO



☰ CARACTERÍSTICAS

ALTURA

Desde 650 hasta 2.500 mm.

RESISTENCIA I/V

2,01 cm³

MEDIDAS

Diámetro 48mm

ESPESOR DE CHAPA

1,20 mm

Arranque
(Derecha o izquierda)



Intermedio



Refuerzo



Escuadra



Tipo de poste	Nº Abrazaderas Quickfix	Nº Abrazaderas tensor	Nº Tornapuntas	Nº Pletinas
Arranque	1	3	1	1
Intermedio				
Refuerzo	2	6	2	
Escuadra	2	6	2	2

🔧 ESTÉTICA



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.
- Plastificado por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDARES

Altura Malla (mm)	Para empotrar		Con base		Longitud pletinas (mm)
	Longitud poste (mm)	Longitud tornapuntas (mm)	Longitud poste (mm)	Longitud tornapuntas (mm)	
1.000	1.250	1.200	-	-	1.010
1.200	1.500	1.450	1.250	1.200	1.210
1.500	1.800	1.800	1.500	1.450	1.510
1.800	2.100	2.150	1.800	1.800	1.810
2.000	2.350	2.400	-	-	2.010

Otras dimensiones bajo consulta.

COMPONENTES

TORNAPUNTAS QUICKFIX®



- ◆ Diámetro 38mm
- ◆ Espesor chapa 1,20 mm .

PLETINA



- ◆ Espesor 4,00 mm
- ◆ Ancho 20 mm.

ABRAZADERA QUICKFIX® METÁLICA



- ◆ Remachada al poste

ABRAZADERA TENSOR



ACCESORIOS

BASE POSTE

- ◆ Fabricada en acero zincado.
- ◆ Base de 120x120 mm.



BASE TORNAPUNTAS

- ◆ Fabricada en acero zincado.
- ◆ Base de 100x40x4,00 mm.



PRODUCTOS ASOCIADOS

Simple torsión galvanizado o plastificada



INSTALACIÓN

Poste	Arranque	Intermedio	Refuerzo	Escuadra
Colocación	Principio y final	Cada 3m	Cada 30m	Cambio de dirección o escalones